
SKALA
1:100
1:100
140,00
135,00
Poziom por. 130,00m
na czas prowadzenia robót kanalizację teletechniczną podwiesić na belce drewnianej wspartej o stabilne skarpy wykopu
na czas prowadzenia robót gazociąg osłaniać i podwiesić na belce drewnianej wspartej o stabilne skarpy wykopu, nad robotami zapewnić nadzór RGaz
taśma ostrzegawcza
Ro1
projekt. krawężnik
projekt. gazociąg
nawiertka NCS 160/40, samonawiercająca
kanalizacja sanitarna ks250
kanalizacja deszczowa ks300
kanalizacja teletechniczna
przyłącze gazowe gn100
zasuwa żeliwna DN32 + obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna
przyłącze do działki nr 793/2
przyłącze do działki nr 409/2
przyłącze do działki nr 411/2
przyłącze do działki nr 412/2
przyłącze do działki nr 767/2
przyłącze do działki nr 768
−0,95−
− 138,48
− 140,74
− 141,85
− 138,77
− 140,76
− 141,85
− 140,98
− 142,30
− 142,40
i=1,4%
i=7,2%
i=7%
i=2%
i=1%
i=2%
i=3%
PEØ40x3,7
−1,30−
−0,95−
−1,00−
−1,40−
−2,35−
−0,90−
−1,65−
−1,70−
−0,30−
−0,80−
−0,80−
−2,40−
0,35
0,55
0,60
−0,95−

| | | |